

Kleuren MFP's

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

Kopieerapparaat Printer Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C2004

20
ppm

Zwart-wit
Kleur

MP C2504

25
ppm

Zwart-wit
Kleur

Smart, intuïtief en eenvoudig in het gebruik

Als u een MFP wilt die uw bedrijf kan ondersteunen en gegarandeerd iedere uitdaging op het gebied van workflows aankan, dan is deze serie multifunctionele printers de ideale basis voor uw drukke kantoor. Deze A3 kleuren MFP's helpen uw bedrijf vooruit, want ze zijn zeer geschikt voor intensief gebruik en hoogvolume omgevingen. Ze bieden een hoge betrouwbaarheid, productie van hoge kwaliteit en uitstekende efficiëntie op kantoor in combinatie met mogelijkheden voor het afdrucken van banners en unieke kenmerken zoals het Smart Operation Panel.

- Nieuw: Single Pass Document Feeder, zodat u tijd bespaart en nóg efficiënter kunt werken, evenals keuze uit 2 afdruksnelheden: 20 en 25 ppm
- Het Smart Operation Panel van 10,1 inch helpt u om uw productiviteit te verhogen en de workflow te verbeteren
- De bewegingssensor maakt de MFP gereed om direct in actie te komen zodra u het apparaat benadert, zodat u niet hoeft te wachten totdat het apparaat is opgewarmd
- Sneller dankzij de verbeterde Intel-processor, waardoor u eenvoudigweg meer kunt doen
- De verschillende finisheropties zorgen ervoor dat u minder hoeft uit te besteden en de productie binnenshuis kunt houden



Rijk aan functies en zeer energiezuinig

Toegang tot alle gebieden

Ons Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt een indrukwekkende touch & swipe interface, zodat elke bediening intuïtief is en u tijd bespaart. U kunt documenten efficiënt delen en er zijn specifieke functie-apps beschikbaar via onze speciale Website met toepassingen, evenals uitgebreide softwaremogelijkheden. Deze MFP's integreren met onze workflowtechnologieën, wat betekent dat u efficiënt en veilig toegang heeft tot iedere beschikbare functie.



Betere processor en hogere productiviteit

Om u te helpen uw productiviteit te verhogen en taken te versnellen, beschikken deze efficiënte en effectieve apparaten over een nieuwe, verbeterde Intel-processor. Deze processor verbetert niet alleen het afdrukken en scannen van complexe documenten, maar het reduceert ook nog eens de algemene verwerkingstijd en het verhoogt de productiviteit.

Meer innovatie

Verschillende innovatieve technologieën helpen u om een flexibele werkomgeving te creëren. Er zijn verscheidene finisheropties beschikbaar, inclusief een boekjesfinisher. De Automatic Document Reverse Feeder (ARDF) en de onlangs geïntroduceerde Single Pass Document Feeder (SPDF) zijn standaard. Deze finishers stroomlijnen uw workflow en stellen u in staat om professionele documenten te produceren. Iedere keer weer.

Bespaar kosten en stroom

Dankzij de lage exploitatiekosten (TCO) heeft u minder kosten, maar het vermindert tegelijkertijd ook de impact op het milieu. Dit is gedeeltelijk te danken aan de energiebesparende bewegingssensor, die het apparaat uit de slaapstand haalt en direct gebruiksklaar maakt zodra u het apparaat benadert. Het direct opwarmen gaat gepaard met een laag stroomverbruik in de slaapstand, zodat kosten tot een minimum worden beperkt en de workflow sneller verloopt.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	25 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,6/7,6/7,5/7,5 seconden Zwart-wit: 5,4/5,4/5,3/5,3 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 20/20/25/25 pagina's per minuut Zwart-wit: 20/20/25/25 pagina's per minuut
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Geheugen:	Standaard: 2 GB Maximum: 4 GB
Harde schijf:	250 GB
Afmetingen (B x D x H):	587 x 685 x 788 mm Met ARDF: 587 x 685 x 913 mm Met SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Gewicht:	83,3 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode)
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopiëren
Resolutie:	600 dpi/4 bit
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Optie: Adobe®, PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Afdrukresolutie:	Maximum (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Interface:	Standaard: SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Optie: Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server voor tweede netwerkinterface, Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Windows® omgevingen:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.7 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid:	ARDF: Max. 54 originelen per minuut SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineel formaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, Map

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 1200 vellen Maximum: 2300 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximum: 1700 W Gereed (modus): 46,5 W of minder Slaapstand: Minder dan 0,9 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh/u
-----------------	--

OPTIES

ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Brugmodule, Interne finisher, Interne finisher met nietloze nietmachine, Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersleutel, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie), Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid, Faxgeheugen, Faxoptie, Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, SRA3-unit, Rechttreksafdrukken via XPS, Geavanceerde HDD-beveiliging, Toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, Geleiderklep voor bannerpapier, G3-interface-eenheid, Uitgebreid USB-bord, 4 GB-geheugeneenheid

VERBRUIKSARTIKELEN

Gestreefd tonerrendement (A4/LT, 5% dekking):	Zwart: 15.000 afdrucken Cyaan: 9500 afdrucken Magenta: 9500 afdrucken Geel: 9500 afdrucken
---	---

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl