

Intelligente A3-kleurenapparaten

RICOH
IM C3000(A)
IM C3500(A)

Printer Kopieerapparaat Scanner Fax



Welkom in de toekomst. Vanaf nu is uw werkplek altijd up-to-date dankzij de nieuwste technologie. Met de IM C3000(A)/C3500(A) was slimmer werken nog nooit zo eenvoudig.

Nu is het moment om:

- Uw apparaten beter te beveiligen dankzij eenvoudige toegang tot beveiligingsupdates
- Te profiteren van productiviteitsverbeteringen wanneer het u uitkomt
- Kosten te besparen doordat hoogwaardig printwerk niet langer moet worden uitbesteed
- Productiviteit te maximaliseren via gestroomlijnde workflows

De werkplek van vandaag moet voorbereid zijn op de dag van morgen. De intelligente apparaten van Ricoh hebben voortdurend toegang tot de nieuwste functie-upgrades en productiviteitsverbeteringen, zonder dat er aanpassingen in de hardware nodig zijn. Met deze nieuwe hub op uw kantoor beheert u informatieworkflows op een efficiënte manier, dankzij technologie die schaalbaar, veilig, duurzaam én eenvoudig is.

Krijg meer grip op scan- en afdrukbeheer:

- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- Verbeter de scannauwkeurigheid dankzij de detectie-eenheid voor dubbele invoer
- Verbeter het afdrukbeheer met de EFI-controller
- Maak professionele flyers met de interne multivouweenheid


Kies voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik met de milieuvriendelijke, lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption). En kies voor de Ricoh Intelligent Support-services, waarmee eventuele problemen worden ondervangen en u corrigerende instructies op het Smart Operation Panel ontvangt. Zo worden onderbrekingen voorkomen en blijft uw apparaat langer optimaal presteren, wat hoge IT-kosten voorkomt.

Met 30 tot 35 kopieën per minuut biedt de IM C3000(A)/C3500(A) productiviteit van de bovenste plank. U bedient het Smart Operation Panel van 10,1 inch als een tablet en kunt dit configureren voor snelle en eenvoudige toegang tot de apps die u het meest gebruikt. Dankzij de verschillende mobiele verbindingsopties kunt u vanaf een smartphone of tablet printen of scannen naar het kantoor netwerk of de cloud, via ingebouwde ondersteuning voor NFC, AirPrint* of Mopria. Dit alles wordt ondersteund door de unieke suite ondersteuningsapps van Ricoh Smart Integration.

Onze intelligente apparaten bieden:

- Een efficiëntere manier van werken en minder tussenkomst van de gebruiker door de grotere papiercapaciteit
- Verschillende papier- en afwerkingsopties voor een professionele touch
- Een consistente gebruikerservaring in uw hele machinepark
- Maximale uptime en minder storingen dankzij Ricoh Intelligent Support

Hardwareconfiguratie IM C3000(A)/IM C3500(A)



RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
ALGEMEEN				
Opwarmtijd		21 seconden		
Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit		4,5 seconden		
Snelheid van 1e uitvoer: Kleur		6,9 seconden		
Continue uitvoersnelheid	30 pagina's per minuut	30 pagina's per minuut	35 pagina's per minuut	35 pagina's per minuut
Geheugen: standaard		2 GB		
Geheugen: maximum		4 GB		
Harde schijf: standaard		320 GB		
Harde schijf: maximum		320 GB		
ARDF-capaciteit		100 vellen		
SPDF-capaciteit		220 vellen		
Gewicht	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Afmetingen: B x D x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Netspanning		220 - 240 V, 50/60 Hz		
KOPIEERAPPARAAT				
Meervoudig kopiëren		Tot 999 kopieën		
Resolutie		600 dpi		
In-/uitzoomen		Van 25% tot 400% in stappen van 1%		
PRINTER				
CPU		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Printertaal: standaard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)		
Printertaal: optie		authentieke Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Afdrukresolutie: maximum		1200 x 1200 dpi		
Netwerkiterface: standaard		2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B		
Netwerkiterface: optie		Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)		
Mobiel printen		Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Windows®-omgevingen		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Mac OS-omgevingen		Macintosh OS X Native versie 10.11 of later		
UNIX-omgevingen		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
SAP®-omgevingen		SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Andere ondersteunde omgevingen		IBM iSeries		
SCANNER				
Scansnelheid: ARDF		80 afb. per minuut (200/300 dpi)		
Scansnelheid: SPDF		120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)		
Resolutie: maximum		1200 dpi		
Compressiemethode				
Bestandsindelingen		Enkele pagina TIFF (Compressie aan, Compressie uit), Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A		
Scanmodi		E-mail, Map, USB, SD-kaart		
FAX				
Circuit		PSTN, PBX		
Verzendsnelheid		2 seconden		
Modemsnelheid: maximum		33,6 Kbps		
Resolutie: standaard		8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi		
Resolutie: optie		16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi		
Compressiemethode		MH, MR, MMR, JBIG		
Scansnelheid	81 scans per minuut	68 scans per minuut	81 scans per minuut	68 scans per minuut
Geheugen: standaard		4 MB, (320 pagina's)		
Geheugen: maximum		60 MB, (4800 pagina's)		
PAPIERVERWERKING				
Aanbevolen papierformaat		Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Optionele papierlade(n):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen Handinvoer:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat		
Papierinvoer: standaard		1200 vellen		
Papierinvoer: maximum		4700 vellen		
Papieruitvoer: standaard		500 vellen		
Papieruitvoer: maximum		1625 vellen		
Papiergewicht		Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 256 g/m²)		
Papiertypen		Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Geleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP		

RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEUKENMERKEN	IM C3000A	IM C3000	IM C3500A	IM C3500
Stroomverbruik: maximum	Minder dan 1700 W			
Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Stroomverbruik in bedrijf: kleur	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Stroomverbruik: gereed	47,6 W			
Stroomverbruik: slaapstand	0,55 W			
Gemiddeld stroomverbruik (TEC)*	0,34 kWh/week	0,34 kWh/week	0,39 kWh/week	0,39 kWh/week

* Het is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode.

UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES	
Papierlade van 1 x 250 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Papierlade van 2 x 550 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Bulkade voor 2000 vellen	Papierformaat: (A4), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Zijbulkade voor 1500 vellen	Papierformaat: (A4, B5), Papiergewicht: (60 - 300 g/m ²)
Hybride finisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), 1000 vellen, Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)
Boekjesfinisher voor 1000 vellen	Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje)
Interne finisher voor 250 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant)
Interne finisher voor 500 vellen	Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m ²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)
Interne staffellade	Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)
Interne (fax)uitvoertlade	Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m ²)

OVERIGE OPTIES

Faxeenheid, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Geleiderklep voor bannerpapier, Perforeereenheden, Interne multivouweenheid, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data overwrite security unit, Invoereenheid voor klein papier, Page keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer, EFI-controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

VERBRUIKSARTIKELEN

Toner: zwart	31.000 afdrukken
Toner: cyaan/magenta/geel	19.000 afdrukken

Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4.

*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



RICOH @Remote

